

KODE	TILBEHØR STYRINGER
------	--------------------





Vandstyring (styring af varmt vand ind i konvektoren)	
01	Termostatventil R 1/2", R3/4" lige, uden termostathoved
02	Termostat ventil R 1/2", R3/4" vinklet, uden termostathoved
03	Afspærringshane R 1/2", R3/4", lige
04	Afspærringshane R 1/2", R3/4", vinklet
05	Termostathoved med fjernbetjent sensor (op til 15 m, standard 2 m). Til åbning og lukning af termostatventil uden termostathoved
06	Tovejs ON/OFF stopventil med et elektrisk termisk hoved
022	Trevejs ventil (Special ordre. Kontakt leverandør forud for bestilling)
044-4C	Trevejs to-trins ventil (4 rør) med fire tilslutninger, elektrisk termisk drevet med on-off styring

Luftstyring (styring af ventilatordrift)	
09T	Rumtermostat til installering på overfladen med en tre-trins hastighedsindstilling (MIN-MED-MAX), ON/OFF kontakt og kontakt for kulde/varme
09R	Relæ interface til tilslutning af flere konvektorer til en enkelt termostat
09S	Hastighedskontrol til TKV/08-S
AT-6	Autotransformer
012B	Rumtermostat
031T	Rumtermostat

KODE	HJØRNE DESIGNS
------	----------------

010	Gulvkonvektor hjørnedesign
-----	----------------------------

KODE	RISTMØNSTER
------	-------------

011	Standard gangrist design: Anbragt på langs ristprofil		Anodiseret: Standard: Anodiseret aluminiumsfarvet (C0) (inkluderet i standard prisen) På forespørgsel: Sort (C35), Messing (C4)
	Disponibelt tværsnit: 70 %		
014	Roll-up ristprofil		Anodiseret: Aluminiumsfarvet (C0) På forespørgsel: Sort (C35), Messing (C4)
	Disponibel tværsnit: 77 %		
014W	Roll-up rist profil i træ		Træsart: 1 – eg, 2 – ask, 3 – valnød, 4 - mahogni
	Disponibelt tværsnit: 67 %		
014SS	Roll-up rist profil		Rustfrit stål (slebet på oversiden)

KODE	KABINET
------	---------

017	Kabinet varmeisolering
018	Beskyttelsesdæksel (beskyttelse af konvektor mod snavs og stød under installation)
019	Justeringskruer til indstilling af konvektorhøjde
020	Buet konvektor
021	Ramme i aluminium (længde og højde på kabinet øges med 12 mm)
028	Ben til indstilling og støtte (konvektorlængde 130)
029	Ben til indstilling og støtte (konvektorlængde 220)

